



Profod

ochranné pracovní pomůcky a oděvy

Technický list

pd JEDNORÁZOVÉ NITRILOVÉ VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE, NEPUDROVANÉ



POPIS:

Rukavice z jemného nitrilu, s rolovaným okrajem, v modré barvě, nesterilní, pravolevé, nepudrované, AQL 1,5, hmotnost rukavice vel. M cca. 4,9 g

VLASTNOSTI:

MATERIÁL:	NBR (nitril-butadien-kaučuk)
ODOLNOST:	Vysoká odolnost chemická (akrylonitril) a mechanická (karboxylová kyselina, oxid zinečnatý)
OBRATNOST:	Vysoká obratnost (flexibilita a jemnost butadienu)
PROTEINY:	Bez proteinů přírodního latexu
DALŠÍ VLASTNOSTI:	Nepropustnost, bez silikonu a změkčovadel
EXPIRACE:	5 let od data výroby
KONTAKT S POTRAVINAMI:	Splňují požadavky pro kontakt s potravinami

ROZMĚRY:

VELIKOST	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	Tloušťka		
			Prsty	Dlaň	Manžeta
XS (5/6)	245 (+/- 5)	70 (+/- 10)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)
S (6/7)	245 (+/- 5)	80 (+/- 10)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)
M (7/8)	245 (+/- 5)	95 (+/- 10)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)
L (8/9)	245 (+/- 5)	110 (+/- 10)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)
XL (9/10)	245 (+/- 5)	120 (+/- 10)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)	0,08 (+/-0.03)

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY:

Minimální pevnost		Minimální prodloužení při přetržení		Odolnost proti otěru	Odolnost proti řezu	Odolnost proti protržení	Odolnost proti propíchnutí
Před stárnutím	Po stárnutí	Před stárnutím	Po stárnutí	Stupeň EN 0 (100-500 cyklů)	Stupeň EN 0 (< index 1,2)	Stupeň EN 0 (< 10 N)	Stupeň EN 0 (< 20 N)
12,5 Mpa	12,5 Mpa	500%	400%				

VE SHODĚ S NORMAMI:

Evropské a americké normy: ISO / ASTM / FDA / GMP / USP

Evropské normy: EN 420, EN 374-2/3, EN 724, EN 980, EN 1041, EN1441, EN46001, EN 1935/2004

Směrnice EU: 93/42, 89/686, 89/109, 2002/72, 85/572, 97/48, 78/142, 80/590, 2002/17 a jejich modifikace

Rukavice jsou ve shodě s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 a směrnicí Komise 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

POZNÁMKY:

CE tř. I /pro minimální riziko/

Uchovávejte v originálním obalu, chraňte před přímým slunečním světlem, intenzivním teplem, chladem a vlhkem.

PROFOD s.r.o., Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, Česká republika
Tel.: +420-777 811 709 - Fax: +420-226 202 260 - E-mail : obchod@profod.com

IČO: 271 79 397 - DIČ CZ27179397

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 102326